

PRIMAIRE EFFISUS COAT NP

DESCRIPTION

Primaire Effisus Coat NP est un primaire prêt à l'emploi pour les surfaces absorbantes dans le bâtiment. Il sert de liant pour le collage ultérieur de systèmes de façade étanche Effisus Ecofacade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

Comme liant lors de l'application des membranes étanches Membranes Effisus Ecofacade SA.

Comme liant lors de l'utilisation des produits Adhésive Effisus Bonding KT et Adhésive Effisus Bonding KF, si une adhésion sur des structures moites et absorbantes ou à des températures inférieures à -10°C est nécessaire.

Notez svp

Si l'étanchéité s'effectue à basses températures, s'assurer absolument que le primaire n'est pas couvert d'une couche de glace !

Application

Bien remuer le primaire avant utilisation. Appliquer une fine couche, avec un pinceau ou un rouleau.

Laissez aérer pendant 5-15 minutes, en fonction des conditions atmosphériques. Au contact du doigt sur la surface apprêtée, aucun fil de primaire ne devra y adhérer (il est préférable d'attendre un peu plus longtemps). Plus tard, le joint suivant peut être réalisé. La surface enduite peut rester exposée à l'air pendant plusieurs heures avant le collage. S'assurer, cependant, qu'aucune saleté ou humidité n'affecte la surface apprêtée. Le collage suivant doit être effectué en conformité avec les directives d'application respectives.

Rendement

Selon la surface, approximativement 10 g/mètre pour une largeur d'application de 5 cm.

Stockage

Stocker dans un lieu frais et sec, loin de la chaleur et du feu. Maintenir le récipient étroitement fermé.

Notez svp

Primaire Effisus Coat NP contient des solvants. En le manipulant, assurez vous que l'alimentation en air frais est suffisante. Garder loin du feu. Ne pas fumer.

Document

Révision 06/2010

Vérsion

V 1.2 – OG – 04/02/2013