

FITA EFFISUS 2ADJOIN DF

DESCRIÇÃO

Fita de selagem bi-adesiva estanque ao ar e resistente à humidade.

Indicada para fixação de barreiras de vapor e de membranas estanques ao ar Effisus Ecofacade e fixação de folhas de PE/PA/PP e alumínio a perfis metálicos.

Indicada para selagem de membranas exteriores para estanquidade ao vento e humidade.

Para fixação de membranas a secções metálicas em construção seca.

Para reforçar as camadas de sub-impermeabilização em coberturas.

Rápida e fácil de instalar com o Dispensador Manual Effisus 2Adjoin DX.

Com película anti-adesiva removível.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	
Propriedade	Pormenores
Material	Acrilato isento de solventes e amaciadores
Temperaturas de serviço	-40°C a 90°C
Largura do Rolo	2.5 centímetros
Comprimento do Rolo	20 metros
Acreditação por uma 3ªparte	CE IAB
Tempo de vida útil expectável	+60 anos
Utilização	Interior e Exterior

OUTROS

Produtos relacionados

Dispensador Manual Effisus 2 Adjoin DX

Membrana Effisus Breather

Versão

Versão 1.1 – AT – 20/06/2011