MEMBRANE EFFISUS VAP

DESCRIPTION

La membrane Effisus Vap est un pare-vapeur de qualité supérieure et multifonctionnel pour les toitures, les façades et les applications intérieures en général. Grâce à l'utilisation exclusive de matières premières de très haute qualité, complètement libres de régénérés, il est possible de produire un pare-vapeur ayant des caractéristiques supérieures de résistance au vieillissement qui est spécialement approprié à la vérification de l'étanchéité à l'air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	Méthode d'essai	Valeur
Matériel		Film en PEBD (polyéthylène basse densité)
Couleur		Blanc
Épaisseur		200u
Sd		Ó100m (DIN EN 1931:2000)
Réaction au feu	DIN EN 13501-1	Classe E
Dimensions		4m x 25m
		2m x 50m
Marquage CE		Conforme
Résistance à la traction	DIN EN ISO 527-3	
	Longitudinale	Ó17 N /mm
	Transversale	Ó15 N /mm
Charge de rupture	DIN EN 12311-2	
	Longitudinale	Ó170 N/50 mm
	Transversale	Ó150 N/50 mm
Allongement de rupture	DIN EN 12311-2	
	Longitudinal	Ó250 %
	Transversal	Ó400 %
Résistance à la propagation de la déchirure	DIN EN 12340-1	
	Longitudinale	Ó50 N
	Transversale	Ó50 N
Température de service		-20 ºC à +80 ºC
Étanchéité à l'eau		Passe
Diamètre de la base		76,5 mm
Stockage		Dans un local sec, à une température comprise entre 5 et 25 ºC, protégé des rayons UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La valeur de sd de 100m protège efficacement le bâtiment contre l'existence de condensations dans les zones avec isolation thermique. Les caractéristiques techniques du matériel permettent une construction sans besoins particuliers de spécification de mesures de protection contre les condensations ï permettant une construction selon la DIN 4108.

AUTRES

L'application sur le chantier est considérablement simplifiée grâce à la sélection de matières premières qui garantissent une excellente stabilité dimensionnelle, ainsi qu'une résistance au déchirement élevée, permettant une installation rapide et facile.

Le Ruban Effisus Adjoin GS est un ruban adhésif particulièrement adapté au scellement des joints de chevauchement, à l'étanchéité des zones de perforation du pare-vapeur ainsi qu'aux éventuelles réparations. Les connexions aux autres éléments de construction doivent être réalisées avec le Ruban Effisus 2Bond GO, ruban à double face.

Document annexe
juillet 2008

Version
V 1.1 ï AP ï 26/02/2016