

FITA EFFISUS ADJOIN TI

DESCRIÇÃO

Fita adesiva flexível multi-funcional para ligações estanques ao ar.

A Fita Effisus Adjoin TI é uma fita adesiva flexível e multifuncional para ligações exteriores estanques ao ar de acordo com a DIN 4108, SAI 108 e ÖNorm B8110-2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	
Propriedade	Pormenores
Material	Acrilato isento de solventes e amaciadores
Temperaturas de serviço	-40°C a 90°C
Largura do Rolo	6 centímetros
Comprimento do Rolo	30 metros
Acreditação por uma 3ª parte	IAB
Tempo de vida útil expectável	+60 anos
Utilização	Interior e Exterior

OUTROS

A Fita Effisus Adjoin TI é utilizada para constituir uma selagem segura e permanente de juntas de sobreposição entre folhas e membranas de base têxtil (barreiras de vapor e membranas para estanquidade ao ar, sub-impermeabilização em coberturas e membranas para fachadas) e para selagem destas membranas a superfícies lisas, de base não-mineral.

A Fita Effisus Adjoin TI é também indicada para selagem de juntas de topo em painéis à base de madeira, como MDF ou OSB, painéis em sub-camadas em coberturas ou painéis de fibras de madeiras com superfícies lisas (ex:Gutex).

Selagem de juntas de sobreposição entre folhas de barreiras de vapor e de juntas entre painéis à base de madeira (como por exemplo OSB), selagem de perfurações de serviço. Indicada para janelas, portas, madeira com superfície lisa, cantos e clarabóias.

Oferece uma elevada protecção contra o risco de perfurações e cantos devido à sua elevada elasticidade.

Com película anti-adesiva removível.

Fácil de cortar manualmente.

Produtos relacionados

Membrana Effisus Breather

Adesivo Effisus Bonding OF

Versão

V 1.3 – AT – 25/07/2013