

Membrana Effisus FR

La Membrana Effisus FR utiliza una tecnología innovadora, resultando una membrana resistente al fuego, Clase A2 de acuerdo con EN 13501-1, EN ISO 1716, EN 13823 y Clase A de acuerdo con ASTM E84. Desarrollada para protección global de la fachada la humedad, agua y viento, en proyectos con requisitos máximos de resistencia al fuego.

Permeable al vapor de agua, impermeable al agua de lluvia y estanca al viento. Tiene una excepcional resistencia a UV's, siendo indicada para la protección de fachadas con juntas cerradas o abiertas. La existencia de un completo abanico de accesorios permite su aplicación en proyectos con diversos requerimientos.

Effisus FR

Resistente al fuego:

- Incombustible – EN 13501-1, EN ISO 1716, EN 13823: Classe A2
- Incombustible – ASTM E84: Classe A (Classe 1)
- Marcação CE – EN 13859-2:2010

Otras características:

- Óptima resistència a UV's
- Impermeable al agua de lluvia
- Estanca al viento

Aplicaciones Tipo:

- Proyectos con requisitos máximos de protección al fuego
- Sistema Effisus Ecofacade Envelope
- Fachadas ventiladas
- Muros cortina



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

- Protección al fuego – Resistente al fuego
- Multifunciones – Protección al fuego, permeabilidad al vapor, impermeabilidad al agua y viento.
- Duradero – Resistente a movimientos, variaciones térmicas y contacto continuo con humedad.
- Universal – Aplicable en fachadas con juntas abiertas o cerradas, en cualquier ambiente.
- Sistema completo - Conjunto completo de accesorios para responder a cualquier necesidad.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- Dimensiones standard: 1.20 x 84m. Otras dimensiones disponibles sob pedido.
- Componente del Sistema Effisus Ecofacade Envelope – Sistema integrado para estanqueidad y gestión del vapor de agua en fachadas.
- Accesorios: Cinta Effisus 2Adjoin DF, Cinta Effisus 2Bond GO, Cinta Effisus 2Bond DS, Anillos Effisus Tight