

## FITA EFFISUS 2ADJOIN DF

### DESCRIÇÃO

A fita Effisus 2Adjoin DF é uma fita bi-adesiva estanque ao ar e resistente à humidade, adequada para a fixação de todas as membranas respiráveis Effisus e membranas pára-vapor Effisus, PE/PA/PP aos prumos metálicos.

A fita Effisus 2Adjoin DF deverá ser utilizada para fazer a fixação de membranas internas em secções metálicas secas e fixar membranas externas em painéis rígidos de madeira de base dura (OSB, painéis de madeira compensada, aglomerado), plásticos duros e janelas. Adequado para estanqueidade e proteção contra umidade.

A fita Effisus 2Adjoin DF é um acessório constituinte dos sistemas de reação ao fogo Effisus (membranas Effisus Vapour FR e Breather FR), que obtiveram uma classe de reação ao fogo A2-s1,d0, de acordo com a norma EN 13501-1.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	
Propriedades	
Material	Acrilato isento de solventes e amaciadores
Temperaturas de serviço	-40°C a 90°C
Largura do Rolo	2.5 centímetros
Comprimento do Rolo	20 metros
Utilização	Interior e Exterior
Resistência à tração EN 12317-2	> 290 (N/50 mm)

### OUTROS

#### Produtos relacionados

Membrana Effisus Breather FR e membrana Effisus Vapour FR;

#### Version

V 1.5 – JR – 27/02/2020