

CINTA EFFISUS 2ADJOIN DF

DESCRIPCIÓN

Effisus 2Adjoin DF es una cinta de doble cara hermética y resistente a la humedad adecuada para sellar los solapamientos entre las membranas respirables impermeables, las barreras de vapor (VCL) y las membranas impermeables al aire (PE/PA/PP y láminas de aluminio) de Effisus, así como los revestimientos de paredes y techos (PP y PET).

Diseñada para la fijación de membranas internas a secciones metálicas en construcción seca y para la fijación de membranas externas a paneles de madera dura (OSB, paneles de contrachapado, aglomerado), plásticos duros y ventanas. Adecuada para la estanqueidad al viento y para la protección contra la humedad.

Forma parte del Sistema Effisus FR (Membranas Effisus Vapor FR y Breather FR) que obtuvo la Clase A2-s1, d0 de reacción al fuego según el estándar EN 13501-1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	
Propiedad	Detalles
Material	Acrilato sin solventes o ablandadores
Rango de temperaturas resistente	-40°C a 90°C
Ancho del rollo	25mm
Largo del rollo	20m
Uso	Interior & Exterior
Resistencia al cizallamiento EN 12317-2	> 290 (N/50 mm)

OTROS

Productos relacionados

Membrana Effisus Breather FR; Effisus Breather B y la Membrana Effisus Vapour FR.

Versión

V 1.5 – JR – 27/02/2020