CINTA EFFISUS EVERYDAYSEAL XTRA 1.0mm

DESCRIPCIÓN

Effisus Everydayseal Xtra 1.0mm es una cinta de caucho butílico duradera y resistente al agua con una alta capacidad de adhesión y una gran resistencia al envejecimiento.

Se utiliza, entre otras cosas, para sellar juntas según la norma DIN 4108-7 en la construcción de edificios.

Características Técnicas

Características Técnicas	Valor
Espesor total (DIN EN 1942)*	1.0 mm
Resistencia a la rotura (DIN EN 14410)*	100 N/25mm
Límite de estiramiento (DIN EN 14410)*	≥ 40%
Resistencia al desprendimiento (IPM 5009)**	≥ 15 N/25mm
Intervalo de Temperaturas***	-30ºC to +80ºC
Diámetro	76.5mm

* Según DIN
** A 100mm/min, 90º desprendimiento
*** Al aumentar la temperatura, el componente adhesivo puede volverse más blando y pejajoso

Otros

Decripción del Producto

Material
Compuesto de PET/Alumínio/PET ; Espesor aproximado. 0.04mm
Resistencia al desgarro
Resistente a los rayos UV

Adhesivo
Adhesivo de caucho butílico
Adherência muy alta

Revestimiento
Película de silicona

Características Especiales
Classe E en reacción al fuego, según la norma DIN EN 13501-1
Classe B2 relativos a los materiales de construcción, según la norma DIN 4102, parte 1, sección 7
Flexíble
Resistente al agua
Resistencia alta al envejecimiento

Colores
Exterior: alumínio, brillante
Adhesivo de Caucho Butílico: gris

Otros

Aplicaciones

Recubrimiento de material aislante cubierto con papel de aluminio
Sellado permanente de tuberias y conductos en aplicaciones de HVAC
Sellado fiable de metales, madera y plásticos, así como de mampostería y superficies de hormigón limpias.

Notas para su Instalación

Aplicar a temperaturas de +5 °C to +40 °C
Las superfícies tienen que estar secas y libre de agentes desmoldeantes, grasa, aceites, tierra y suciedad
Preacondicionamiento recomendado de superfícies porosas y arenosas
Debe ser pegado sin tensión y presionado correctamente sobre las superficies.
La adherencia puede mejorarse aplicando una mayor presión.
El encolado no debe resalizarse bajo carga mecánica.
Debido a la posible migración del plastificante, debe comprobarse la idoneidad del producto para plásticos y caucho.
No es resistente a aceites, disolventes orgánicos diversos, por ejemplo, alcoholes minerales
Almacenamiento en un lugar seco con temperaturas entre +5 °C to +25 °C, protegido de la radiación UV.

Unidad de Empaquetado

Longitud del rollo
10m

Espesor del rollo(mm)
50, 75, 100, 150, 225, 300, 500

Rollos por caja
12, 8, 6, 4, 2 ,2, 4