

Effisus Multishapper

Effisus **Multishapper** é um molde pré-fabricado em L, elástico e flexível, produzido à base de borracha polimérica com reforço interior de alumínio, facilmente moldável, sem necessidade de ferramentas especiais, para obtenção de qualquer configuração desejada.

O molde é fechado em um único passo (sem ferramentas) com um clip metálico, e destina-se a ser preenchido com materiais líquidos ou semi-líquidos. É resistente ao gelo, água estagnada e ozono.

Effisus Multishapper é geralmente usado em combinação com os selantes Effisus Stopper M-1 e Effisus Stopper 1-P para selagem de atravessamentos em coberturas, com qualquer tamanho ou geometria, sem necessidade de fixação mecânica ou aplicação de calor. Pode ser utilizado em qualquer superfície como PVC, TPO, EPDM, betume modificado granulado, membranas asfálticas, betão ou metal. Quando instalado correctamente, este sistema forma um anel de selagem em borracha durável e impermeável para a selagem de atravessamentos com qualquer dimensão. Não contém CVOs.



effisus

Effisus Stopper Multishapper

Características técnicas

| Características | Resultado |
|--|---|
| Composição | Borracha polimérica com reforço de alumínio |
| Espessura | 2.1mm (-0.1/+0.3mm) |
| Dimensões | Standard: forma em L 50+25mm x 1m (*) |
| Cor | Cinza RAL 7037 (**) |
| Densidade | 1710 kg/m3 = 3.9kg/m2 |
| Resistência à temperatura | -40°C a +90°C |
| Resistência ao ozono e UV | Resistente |
| Resistência às intempéries/ao envelhecimento | Resistente |
| Solubilidade | Não-solúvel em água |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 – Classe E |
| Segurança sanitária | Sem observações |

*)

Outras dimensões disponíveis sob consulta

**)

Outras cores disponíveis a pedido (pode depender das quantidades)

Outros

Uso Básico

Effisus Multishapper é geralmente usado em combinação com os selantes Effisus Stopper M-1 e Effisus Stopper 1-P para selagem de atravessamentos em coberturas, com qualquer tamanho ou geometria, sem necessidade de fixação mecânica ou aplicação de calor. Pode ser utilizado em qualquer superfície como PVC, TPO, EPDM, betume modificado granulado, membranas asfálticas, betão ou metal. Quando instalado correctamente, este sistema forma um anel de selagem em borracha durável e impermeável para a selagem de atravessamentos com qualquer dimensão. Não contém CVOs.

Composição

Fabricado em borracha polimérica com um reforço interior em alumínio.

Outros (cont.)

Embalagem

Fornecido em kits de 1, 3 ou 5 metros lineares com clips metálicos e manual de instalação.

| Referência | Designação | Quantidade | Unidade |
|----------------------|--|------------|---------|
| 200801 | Kit Effisus Multishapper - 1lm | 1 | kit |
| Composto por: | | | |
| | Membrana em L Effisus Multishapper (50x25mm) x 1lm - Cinza | 1 | un |
| | Effisus Multishapper Clip 50x25mm | 3 | un |
| | Effisus Multishapper - Manual de instalação passo a passo | 1 | un |
| 200802 | Kit Effisus Multishapper - 3lm | 1 | kit |
| Composto por: | | | |
| | Membrana em L Effisus Multishapper (50x25mm) x 1lm - Cinza | 3 | un |
| | Effisus Multishapper Clip 50x25mm | 9 | un |
| | Effisus Multishapper - Manual de instalação passo a passo | 1 | un |
| 200803 | Kit Effisus Multishapper - 5lm | 1 | kit |
| Composto por: | | | |
| | Membrana em L Effisus Multishapper (50x25mm) x 1lm - Cinza | 5 | un |
| | Effisus Multishapper Clip 50x25mm | 15 | un |
| | Effisus Multishapper - Manual de instalação passo a passo | 1 | un |